

Fingergrip

Hydrauliska redskap 6-26 ton

OPEN | 

Heavy-duty universalgrip

Steelwrist fingergrip är en heavy duty-grip med mångsidig användning, för stubbar, skräp, skrot och buskage. Liksom övriga Steelwristgrip har den en hög gripstyrka, lasthållningsventiler och ackumulator för högsta säkerhetsnivå. Med sin stora öppning är den det perfekta redskapet för operatörer som vill bredda sitt arbetsområde. Griplorna sluts helt så att även små objekt kan hanteras enkelt. Hardox 500 i alla slitplåtar liksom griplor med påläggssvets av hårdmetall Hb 600 för längre livslängd. Självklart har den också expanderplattor och självsmörjande lager.

Fästplattan har fem graders vinkel vilket gör gripen parallell med tiltrotatorns rotationsplan. Den fungerar naturligtvis utmärkt med vår SQ-teknologi.



 Tekniska specificationer

	FG20-5	FG20-7	FG25-5	FG25-7	FG32-5	FG32-7	FG40-5
Fäste	S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S60, S70, SQ60-5, SQ70, SQ70/55
Maskinvikt [ton]	6-12	6-12	10-16	10-16	12-18	12-18	16-26
Max brytmoment [kNm]							
Vikt från [kg]	219	242	407	439	630	680	724
Bredd [mm]	504	504	672	672	698	698	754
Längd [mm]							
Höjd [mm]							
Höjd, max öppen [mm]	686	686	700	700	863	863	866
Höjd, spets mot spets [mm]	817	817	877	877	1033	1033	1088
Gripvidd [mm]	1389	1389	1552	1552	1823	1823	1956
Gripvidd, minsta objekt [mm]							
Gripkraft, spets, mot spets [kN]	10	10	15	15	20	20	25
Griparea [m2]	0,2	0,2	0,25	0,25	0,32	0,32	0,4
Lyftkapacitet [ton]	3000	3000	6000	6000	7000	7000	8000
Oljeflöde [l/min]							
Max tryck [bar]							

 Tekniska specificationer

Fingergrip	FGX6	FGX8	FGX14	FGX20	FGX26		
Fäste	S40, SQ40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60	S60, SQ60	S70, SQ70		
Maskinvikt [ton]	4-7	6-8	6-14	12-20	18-26		
Max brytmoment [kNm]	50	70	80	180	240		
Vikt från [kg]	260	280	400	655	835		
Bredd [mm]	624	624	687	791	854		
Längd [mm]	854	854	959	1084	1189		
Höjd [mm]	450	450	508	568	615		
Höjd, max öppen [mm]	624	524	690	813	824		
Höjd, spets mot spets [mm]	752	751	839	960	1012		
Gripvidd [mm]	1451	1451	1632	1830	2026		
Gripvidd, minsta objekt [mm]	104	104	107	119	149		
Gripkraft, spets, mot spets [kN]	9,8	9,8	17,5	19,8	25,3		
Lyftkapacitet [ton]	3000	3000	6000	8000	10000		
Oljeflöde [l/min]	26	26	46	66	90		
Max tryck [bar]	250	250	250	250	250		

Tillgänglig under andra halvan av 2025.