

Sorteringsgripar

Hydrauliska redskap 3-26 ton



En heavy-duty grip för tuffare uppgifter

Sorteringsgripen är utmärkt för att hantera tuffare material som stora stenar, timmer och skrot, samt för återvinning, sortering och rivning av medeltung typ. Den har låg vikt men är fortsatt stark, och har en kompakt design.

Perfekt för att användas med en tiltrotator

Steelwrist gripar är optimerade för att användas med en tiltrotator. Tiltrotatorn gör att du kan tilta och rotera dina redskap, det gör det enklare att nå ovanliga vinklar och arbeta på trånga platser, med bättre kontroll på materialhanteringen. Det är väldigt praktiskt i arbeten som kräver en hög precision, som att sortera och placera objekt på platser med begränsad yta. Behovet av att konstant flytta på grävmaskinen är kraftigt reducerad. 6-graders adaptervinkel för att möta tiltrotatorns rotationsplan.



Kompakt och robust grip med uppgraderad gripdesign

Sorteringsgripen har låg vikt men stark konstruktion, och en imponerande öppningsvidd som gör det möjligt att hantera större objekt med enkelhet. Små objekt kan effektivt plockas upp tack vare skär mot skär stängning och den förbättrade designen av skären. Säker och robust hydraulik med både chock- och lasthållningsventiler.

Modulär design för SQ/Open-S-uppgraderingar

Gripen är tillgänglig med snabbfäste som följer den symmetriska standarden (S-standard), vilket är den snabbast växande standarden internationellt. Tack vare den modulära designen är det möjligt att uppgradera gripen från S (från S40 och uppåt) till SQ. Steelwrist SQ är vår högpresterande teknik för automatiska oljeanslutningar som används för att enkelt byta och ansluta hydrauliska redskap på grävmaskinen. Självklart så är alla SQ-produkter kompatibla med Open-S-standarden.

Tekniska specificationer

Sorteringsgripar	SGX6	SGX8	SGX14	SGX20	SGX26
Fäste	S40, SQ40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60	S60, SQ60	S70, SQ70
Maskinvikt [ton]	3-7	6-8	6-14	12-20	18-26
Max brytmoment [kNm]	70	70	80	180	240
Vikt från [kg]	251	253	376	597	744
Bredd [mm]	514	514	606	686	755
Längd [mm]	859	859	955	1085	1191
Höjd, max öppen [mm]	584	584	632	717	791
Höjd, spets mot spets [mm]	782	782	858	973	1068
Gripvidd [mm]	1646	1646	1839	2084	2281
Gripvidd, minsta objekt [mm]	468	468	506	577	639
Gripkraft, spets, mot spets [kN]	10	10	15	20	25
Griparea [m2]	0,2	0,2	0,25	0,35	0,43
Lyftkapacitet [kg]	3000	3000	6000	8000	10000
Oljeflöde [l/min]	23	23	43	60	81
Max tryck [bar]	250	250	250	250	250