

V-profilskopor

Skopa 0-22 ton

Den V-formade skopprofilen är perfekt för dikningssarbete

V-skopan, eller profilskopa, har utvecklats för dräneringsarbete och används vanligtvis i applikationer där specifika vinklar eller V-formade formationer krävs, såsom diken, kanaler eller vägbankar. Denna typ av skopa hjälper till att avsluta arbetet snabbare och gör att diket följer en rak linje. Självklart kan V-skopan användas tillsammans med tiltrotatorn.

Genom att använda en V-formad skopa kan operatörer uppnå konsekventa och precisa profiler, vilket säkerställer enhetlighet och noggrannhet i det färdiga resultatet. Skopans design och funktionalitet gör den till ett värdefullt verktyg för projekt som kräver noggrann ytförberedelse och profilering.

Alla slitplåtar är tillverkade av högkvalitativt stål, vilket gör skopan hållbar och lätt.



⚙️ Tekniska specificationer

V-profil-skopor	Maskin-vikt	Fäste S-type	Bredd [mm]	Volym [l]	Vikt [kg]	Artikel-nummer
VB2	0-2	S30	900/200	90	65	898411
VB3	2-6	S40	1100/200	140	120	898412
VB4	2-6	S40	1200/200	200	195	898413
VB6	2-6	S40	1400/300	240	210	898414
VB8	5-12	S45	1700/300	400	290	898415
VB8	5-12	S50	1700/300	400	290	898416
VB15	12-16	S60	1750/300	500	390	898417
VB20	16-22	S70	2000/350	600	570	898418